

Test BOZP Zváranie 10/1

Test preskúšania z legislatívy pri zváraní podľa noriem

STN 05 0600, STN 05 0601 a STN 05 0610

1. Účastníci zváračského kurzu môžu zvärať na pracoviskách:

- a) so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu
- b) vo zváračskom výučbovom stredisku (zváračskej škole) pod dozorom inštruktora zvárania
- c) výrobnej hale na výrobkoch pod dozorom zváračského technológa

2. Zváračský preukaz stratí platnosť, ak je:

- a) potvrdenie o preskúšaní z bezpečnostných ustanovení staršie ako jeden rok
- b) potvrdenie o preskúšaní z bezpečnostných ustanovení staršie ako dva roky
- c) potvrdenie o preskúšaní z bezpečnostných ustanovení staršie ako šesť mesiacov

3. Zvárač môže začať prácu so zvýšeným nebezpečenstvom, ak:

- a) dostane pokyn od svojho majstra
- b) dostane písomný príkaz na zváranie od splnomocneného pracovníka, vykonajú sa a skontrolujú všetky opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené
- c) dostane pokyn od bezpečnostného technika

4. Ďalší pracovník (pracovníci) ako pomocník zvárača sa zdržuje počas práce v uzavretom priestore:

- a) mimo ohrozeného priestoru, pričom musí sledovať zvárača
- b) v uzavretom priestore aspoň 3 m od miesta zvárania
- c) v takej vzdialenosti, aby počul zvárača

5. Pred začiatkom práce so zvýšeným nebezpečenstvom otravy a zadusenía sa musí:

- a) odvetrať pracovný priestor
- b) zabezpečiť prívod vetracieho vzduchu
- c) urobiť rozbor ovzdušia a urobiť také opatrenia, aby koncentrácia plynov, pár alebo prachov nedosiahla nebezpečnú koncentráciu

6. Pracovisko ručného zvárania má byť:

- a) čo najväčšie s prirodzeným vetraním
- b) uzavreté s osvetlením a s centrálnym vetraním
- c) umiestnené v kabíne vybavenej prostriedkami chrániacimi zvárača a okolie pracoviska pred nebezpečenstvami zvárania

7. Za rozostavenie zásten na ochranu osôb zodpovedá:

- a) zvárač
- b) bezpečnostný technik
- c) majster

8. Pred začatím zváracích prác na každom novom pracovisku:

- a) treba urobiť protihlukové opatrenia
- b) treba zistiť, či v týchto, ako aj v priľahlých priestoroch nepôjde o prácu so zvýšeným nebezpečenstvom
- c) musia sa vyznačiť dopravné cesty

9. Nevyhnutnou súčasťou písomného príkazu na zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom je:

- a) poverenie bezpečnostného technika k účasti na zváraní
- b) nariadenie zdravotníckej prvej pomoci
- c) vymedzenie doby platnosti a stanovený dohľad ďalších pracovníkov na zabezpečenie ochrany pred zvýšeným nebezpečenstvom

10. Ak má zvárač zvärať na nádobe, ktorej predchádzajúci obsah nepozná:

- a) zaobchádza s ňou tak, akoby mala nebezpečný obsah
- b) musí zvärať len mäkkým plameňom
- c) musí si vyžiadať povolenie od majstra

11. Pred začiatkom zváracích prác v miestach s nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné:

- a) vykonať všetky nariadené doplňujúce bezpečnostné opatrenia uvedené v písomnom príkaze
- b) pripraviť nehorľavé osobné ochranné pracovné prostriedky
- c) pripraviť hasiace prístroje a nainštalovať hlásič požiaru

12. Zvárač môže použiť na zváranie len také zvaracie zariadenie a príslušenstvo, ktoré:

- a) vyhovuje bezpečnostným predpisom, bolo úradne schválené a je udržiavané podľa predpisov
- b) výrobca určil a vyhotovil na požadovaný spôsob použitia, ktoré vyhovuje bezpečnostným ustanoveniam, bolo schválené a je udržiavané podľa príslušných predpisov
- c) vyhovuje bezpečnostným predpisom, je udržiavané podľa predpisov a umožňuje urobiť kvalitné zvary príslušnou metódou

13. Tlakomery a ventily sa môžu na pracovisku použiť len:

- a) na plyny, na ktoré boli vyrobené a na spôsob použitia určený príslušnými predpismi
- b) na plyny, na ktoré ich určí zvaračský technolog
- c) na plyny, na ktoré ich určí bezpečnostný technik

14. Pri zváraní so zvýšeným nebezpečenstvom sa kontroluje tesnosť hadíc a spojov:

- a) pred zahájením práce pracovným pretlakom
- b) počas práce pracovným pretlakom
- c) po skončení práce pracovným pretlakom

15. Pri skúške škrtiacej časti redukčného ventilu:

- a) musí byť uzatvorený výstupný ventil do hadice
- b) môže byť uzatvorený výstupný ventil do hadice
- c) nemusí byť uzatvorený výstupný ventil do hadice

16. Kyslíkové fľašové ventily a ich príslušenstvo:

- a) je zakázané masť akýmkoľvek tukom
- b) možno masť len rastlinným olejom
- c) možno masť len vazelínou

17. Na prechodnom pracovisku po skončení práce:

- a) musia sa fľaše odvieť na vyhradené miesto
- b) musia sa fľaše odvieť na vyhradené miesto a zabezpečiť ich pred manipuláciou nepovolanými osobami
- c) majú sa fľaše odvieť na vyhradené miesto a odporúča sa zabezpečiť ich pred manipuláciou nepovolanými osobami

18. Aby sa fľaše zabezpečili proti prevrhnutiu:

- a) musia sa postaviť ku stene
- b) musia sa položiť na podlahu
- c) musia sa zaistiť napr. reťazou, strmeňom, objímkou

19. Väčší počet ako 15 fliaš (prepočítané na 40 l fľaše) stanoví:

- a) inšpektorát bezpečnosti práce
- b) zamestnávateľ, u ktorého sa vykonávajú zvaračské práce
- c) bezpečnostný technik

20. Fľaše jednotlivých súprav na pracovisku musia byť od seba vzdialené najmenej:

- a) 5 m
- b) 3 m
- c) 200 mm