

Test BOZP Zváranie 10/3

Test preskúšania z legislatívy pri zváraní podľa noriem

STN 05 0600, STN 05 0601 a STN 05 0610

1. Pred začatím zváracích prác na každom novom pracovisku:
 - a) treba urobiť protihlukové opatrenia
 - b) treba zistiť, či v týchto, ako aj v príľahlých priestoroch nepôjde o prácu so zvýšeným nebezpečenstvom
 - c) musia sa vyznačiť dopravné cesty

2. Nevyhnutnou súčasťou písomného príkazu na zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom je:
 - a) poverenie bezpečnostného technika k účasti na zváraní
 - b) nariadenie zdravotníckej prvej pomoci
 - c) vymedzenie doby platnosti a stanovený dohľad ďalších pracovníkov na zabezpečenie ochrany pred zvýšeným nebezpečenstvom

3. Ak má zvárač zvärať na nádobe, ktorej predchádzajúci obsah nepozná:
 - a) zaobchádza s ňou tak, akoby mala nebezpečný obsah
 - b) musí zvärať len mäkkým plameňom
 - c) musí si vyžiadať povolenie od majstra

4. Zvárač môže použiť na zváranie len také zváracie zariadenie a príslušenstvo, ktoré:
 - a) vyhovuje bezpečnostným predpisom, bolo úradne schválené a je udržiavané podľa predpisov
 - b) výrobca určil a vyhotovil na požadovaný spôsob použitia, ktoré vyhovuje bezpečnostným ustanoveniam, bolo schválené a je udržiavané podľa príslušných predpisov
 - c) vyhovuje bezpečnostným predpisom, je udržiavané podľa predpisov a umožňuje urobiť kvalitné zvary príslušnou metódou

5. Tlakomery a ventily sa môžu na pracovisku použiť len:
 - a) na plyny, na ktoré boli vyrobené a na spôsob použitia určený príslušnými predpismi
 - b) na plyny, na ktoré ich určí zváračský technolog
 - c) na plyny, na ktoré ich určí bezpečnostný technik

6. Pri zváraní so zvýšeným nebezpečenstvom sa kontroluje tesnosť hadíc a spojov:

- a) pred zahájením práce pracovným pretlakom
- b) počas práce pracovným pretlakom
- c) po skončení práce pracovným pretlakom

7. Pri skúške škrtiacej časti redukčného ventilu:

- a) musí byť uzatvorený výstupný ventil do hadice
- b) môže byť uzatvorený výstupný ventil do hadice
- c) nemusí byť uzatvorený výstupný ventil do hadice

8. Kyslíkové fľašové ventily a ich príslušenstvo:

- a) je zakázané mastiť akýmkoľvek tukom
- b) možno mastiť len rastlinným olejom
- c) možno mastiť len vazelínou

9. Na prechodnom pracovisku po skončení práce:

- a) musia sa fľaše odvieť na vyhradené miesto
- b) musia sa fľaše odvieť na vyhradené miesto a zabezpečiť ich pred manipuláciou nepovolanými osobami
- c) majú sa fľaše odvieť na vyhradené miesto a odporúča sa zabezpečiť ich pred manipuláciou nepovolanými osobami

10. Aby sa fľaše zabezpečili proti prevrhnutiu:

- a) musia sa postaviť ku stene
- b) musia sa položiť na podlahu
- c) musia sa zaistiť napr. reťazou, strmeňom, objímkou

11. Väčší počet ako 15 fliaš (prepočítané na 40 l fľaše) stanoví:

- a) inšpektorát bezpečnosti práce
- b) zamestnávateľ, u ktorého sa vykonávajú zvaračské práce
- c) bezpečnostný technik

12. Kyslíková fľaša podľa STN EN 1089-3 je označená farbou:

- a) modrou
- b) bielou
- c) hnedou gaštanovou

13. Ak vznikne oheň na pracovisku, najskôr sa musia odstrániť:

- a) plné kyslíkové fľaše
- b) plné fľaše na horľavé plyny
- c) prázdne fľaše na horľavé plyny

14. Tesnosť hadíc sa musí preskúšať najvyšším pracovným pretlakom plynov pri ponorení do vody:

- a) najmenej raz za 2 mesiace
- b) najmenej raz za 3 mesiace
- c) vždy pred zahájením práce

15. Ak boli fľaše na horľavý plyn vystavené pôsobeniu ohňa alebo ohrevu:

- a) musia sa označiť nápisom „Ohrievaná“ a odstrániť z prevádzky
- b) musia sa označiť nápisom „Ohrievaná“ a po ochladení sa môžu ďalej používať
- c) po ochladení a vychladnutí na vonkajšiu teplotu sa môžu používať

16. Tesnenie fliaš na kyslík nesmie byť znečistené:

- a) masťami len z rastlinného oleja
- b) žiadnymi masťami
- c) masťami len z tukov živočíšneho pôvodu

17. Zváračský preukaz stratí platnosť, ak je:

- a) potvrdenie o preskúšaní z bezpečnostných ustanovení staršie ako jeden rok
- b) potvrdenie o preskúšaní z bezpečnostných ustanovení staršie ako dva roky
- c) potvrdenie o preskúšaní z bezpečnostných ustanovení staršie ako šesť mesiacov

18. Zvárač môže začať prácu so zvýšeným nebezpečenstvom, ak:

- a) dostane pokyn od svojho majstra
- b) dostane písomný príkaz na zváranie od splnomocneného pracovníka, vykonajú sa a skontrolujú všetky opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené
- c) dostane pokyn od bezpečnostného technika

19. Ďalší pracovník (pracovníci) ako pomocník zvárača sa zdržuje počas práce v uzavretom priestore:

- a) mimo ohrozeného priestoru, pričom musí sledovať zvárača
- b) v uzavretom priestore aspoň 3 m od miesta zvárania
- c) v takej vzdialenosti, aby počul zvárača

20. Pred začiatkom práce so zvýšeným nebezpečenstvom otravy a zadusenía sa musí:

- a) odvetrať pracovný priestor
- b) zabezpečiť prívod vetracieho vzduchu
- c) urobiť rozbor ovzdušia a urobiť také opatrenia, aby koncentrácia plynov, pár alebo prachov nedosiahla nebezpečnú koncentráciu